ENERGY

ADE-520BD



Мощность номинальная	520 кВт/ 650 кВА
Мощность максимальная	572 кВт/ 715 кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Коэффициент мощности	0,8

Технические характеристики дизельного электроагрегата

Двигатель


Мощность	кВт	575
Производитель		Baudouin
Модель		6M33G715/5
Тип		дизельный
Впрыск		прямой
Система охлаждения		водовоздушная
Кол-во цилиндров		6
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	150 / 185
Обьем двигателя	л	19,6
Тип охлаждения		радиаторный
Расход топлива (50% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	76,3
Расход топлива (75% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	108,5
Расход топлива (100% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	134,7
Объем масла в картере	л	60,5
Объем ОЖ	л	127
Система запуска		электрический стартер
Напряжение электросистемы	В	24


Альтернатор

Выходное напряжение	В	230/400
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP23
Тип альтернатора		безщеточный
Обмотка альтернатора		выполнена из меди и дополнительно покрыта лаком
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности		0,8
Тип Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением		
Количество фаз		3

Комплектация

- Шумозащитный кожух
- Контроллер
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Заправлены маслом и антифризом







Габаритные размеры

ДхШхВ	мм	4700x2200x2500
Вес	кг	6 200
Бак	л	1350

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.

Производитель имеет право изменять любые характеристики продуктов без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.